



200L



精湛 高效 熱泵熱水器

屋外型 · 高效能雙冷排

40dB 超靜音

- 離心風機 進風順暢
- 雙板導風 優化風道
- 雙層隔音 減少輻射
- 雙蒸發器 超高效率


型號	HP-200
容量	200L
能效比(COP)	4.24
最高水溫	75°C
最大使用功率	3200W
壓縮機功率	420W
電熱管功率	2500W
噪音值	40dB(A)
重量	114Kg
產品尺寸 mm	Φ525X1955
壓縮機品牌	國際牌
建議售價(新台幣)	125,000

商品規格依實際為準



蜂巢陣列 高效換熱

採用類蜂窩式多孔流路結構和柔性貼合工藝，換熱面積更大，傳熱效果更優，系統能效等級可達4.2以上；熱交換器不與內桶水接觸，無腐蝕、結垢與滲漏等風險。



環保冷媒 更高水溫

採用R-134a環保冷媒，具有良好的熱力和物理性質與環保性，減少臭氧層的損害，是當前世界絕大多數國家可以推薦使用的環保製冷劑。



熱泵專用壓縮機

壓縮機是空氣能熱泵系統的核心部件。TAADA空氣能採用熱泵專用壓縮機，與空調壓縮機相比更具備寬廣的運作範圍與更強的耐磨性能和更高的耐高低溫能力。

精湛 商用 熱泵熱水器

強力散熱雙風扇 · 屋外型

420L



商品規格依實際為準

型號	CHP-420
容量	420L
能效比(COP)	4.07
製熱量	5300w
熱泵製熱量	118L/h
最高水溫	75°C
最大使用功率	5000W
壓縮機功率	1300W
電熱管功率	2500W
噪音值	45dB(A)
重量	207Kg
冷媒	R134a
內桶材質	藍金剛搪瓷琺瑯
壓縮機品牌	國際牌
產品尺寸 mm	675 X 1006 X 1720
建議售價(新台幣)	280,000

- ◎更改電熱管(功率、材質)費用另計。
- ◎電熱水爐請勿置於屋外或潮濕的地方。
- ◎確定桶內裝滿水，再行通電，以免電熱管空燒。

- ◎內桶保固三年零件保固一年。(地下水與不良水質不保固，營業用全機保固一年)
- ◎熱水爐須裝於排水設備良好之處，當爐子漏水時，不會使鄰近地區受害。
- ◎爐子漏水為潛在因子，本公司無法為可能漏水造成的損害負責。



精湛 熱水爐

電能、鍋爐、熱泵 | 營業用 · 家用



TGAS

認證合格 · 安心使用

瓦斯公會5000
萬產品責任險





瞬間儲熱式



橫臥式



直掛式



落地式

TGAS
認證合格·安心使用

瓦斯公會5000
萬產品責任險

掛壁式安全電熱水器

◎詳細規格依實品為準 ◎安裝及配管費用另計

機種	容量	型式	電源	電源	電熱管	直徑 X 高度	進出水口	能源效率
	加侖	安裝	單相	單相	材質			
ACG-8 瞬儲熱	8	掛式	5.0	220/22A	銅	45 x 45 cm 方形 深35cm	1/2"	
EP-B8	8	直掛	6.0	220/27A	銅	39 x 65 cm	1/2"	第4級
EP-B8F	8	橫臥	6.0	220/27A	銅	39 x 59 cm	1/2"	第4級
EP-B12	12	直掛	4.0	220/18A	銅	39 x 79 cm	1/2"	第4級
EP-B12F	12	橫臥	4.0	220/18A	銅	39 x 73 cm	1/2"	第4級
EP-A15E	15	直掛	4.0	220/18A	銅	43 x 77 cm	1/2"	第3級
EP-B15F	15	橫臥	4.0	220/18A	銅	43 x 74 cm	1/2"	第4級
EP-A20E	20	直掛	4.0	220/18A	銅	43 x 92 cm	1/2"	第3級
EP-B20F	20	橫臥	4.0	220/18A	銅	43 x 92 cm	1/2"	第4級

落地式安全電熱水器

◎詳細規格依實品為準 ◎安裝及配管費用另計

機種	容量	電源	用電	電流	電熱管	直徑 X 高度	進出水口	能源效率
	加侖	單相	KW/h	安培	材質			
EP-B20	20	220	4.0	18A	銅	43 x 109 cm	1/2" 側出口	第4級
EP-B30	30	220	4.0	18A	銅	48 x 124 cm	3/4" 側出口	第5級
EP-B40	40	220	6.0	27A	銅	50 x 145 cm	3/4" 側出口	第4級
EP-B50	50	220	6.0	27A	銅	63 x 125 cm	3/4" 側出口	第4級

- ◎以上各機種均含有安全閥與漏電斷路器。
- ◎電熱水爐請勿置於屋外或潮濕的地方。
- ◎確定桶內裝滿水，再行通電，以免電熱管空燒。
- ◎熱水爐須裝於排水設備良好之處，當爐子漏水時，不會使鄰近地區受害。
- ◎爐子漏水為潛在因子，本公司無法為可能漏水造成的損害負責。

- ◎更改電熱管(相位、功率、材質)費用另計，請於出貨前告知。
- ◎內桶與零件保固一年，除電熱管保固6個月。
- ◎(地下水與不良水質不保固內桶、電熱管與零件)



TAADA

精湛美式極速熱水爐
AMERICAN STYLE HIGH SPEED WATER HEATER

COMMERCIAL HIGH SPEED U.S.A STYLE WATER HEATER

DUAL HEATING ELEMENT



安全閥裝置：
可以防止水溫或水壓過高，當水溫水壓異常時，安全閥會自動開啟使熱水流出，維護安全。



鎂製陽級棒：
防鏽蝕裝置，延長鋼槽壽命。



世界大廠超高溫自動切斷混合溫控：
可自由調整溫度及超高溫跳脫裝置，防止水溫過高保護裝置。



雙加熱器+雙溫度控制器：
雙加熱器同時啟動，加熱速度極快。



洩水排汗閥：
洩水排汗閥，耐久不變形，方便開關好清理。

- 電熱水爐請勿置於屋外或潮濕的地方。
- 安裝完成後，請先打開熱水龍頭待水流出後，確定桶內滿水，再行通電，以免電熱管空燒。
- 熱水爐須裝於排水設備良好之處，當爐子漏水時，不會使鄰近地區受害。
- 爐子漏水為潛在因子，本公司無法為可能漏水造成的損害負責。
- 使用非自來水無法提供保固服務。



美式雙加熱【極速加熱】電能系列

產品規格與價格依實際為主，
詳細保固條件請洽各經銷商 商品規格依實際為準

機種	容量	電源	用電	熱水	適人	直徑X高度	進出水口	防水等級	重量
	加侖	伏特	Kw	製造量	用數				
WH-150	40	220	6	23/hr32°C	淋浴計算 4~5	52 x 128公分	3/4"	IPX4	56
WH-200	53	220	6	23/hr32°C	5~7	58 x 138公分	3/4"	IPX4	68
WH-300	80	220	6	23/hr32°C	8~10	65 x 151公分	3/4"	IPX4	95
WH-500	132	220	6	23/hr32°C	13~15	71 x 196公分	3/4"	IPX4	130

- ◎更改電熱管(相位、功率、材質)費用另計。
- ◎電熱水爐請勿置於屋外或潮濕的地方。
- ◎確定桶內裝滿水，再行通電，以免電熱管空燒。
- ◎內桶保固三年零件保固一年。(地下水與不良水質不保固，營業用全機保固一年)
- ◎熱水爐須裝於排水設備良好之處，當爐子漏水時，不會使鄰近地區受害。
- ◎爐子漏水為潛在因子，本公司無法為可能漏水造成的損害負責。